



## Zur Datenanlage

→ Dokumentengröße + 2-3 mm umlaufend Beschnittzugabe

→ Endformat des Schildes bzw. der Platte

○ Die weiß markierte Fläche entspricht der Hauptgestaltungsfläche.

○ Die grau markierten Flächen sind lediglich als Beschnittzugabe zu verstehen und nach der Fertigung nicht mehr zu sehen

Für die Produktion von Schildern und Platten mit Konturfräsung, muss eine Ebene mit einer Form- kontur angelegt werden. Die Ebene und die Farbe der Konturlinie muss „Cutkontur“ genannt werden und als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt werden. Diese muss auf überdrucken stehen!

**Rechteckige Formen werden automatisch zugeschnitten.  
Freiformen wie zum Beispiel Kreise, Ellipsen und Herzen müssen mit einer Cutkontur angelegt werden.**

Bitte beachten Sie beim Gestalten besonders an den Rändern, dass es zu geringen Passungenauigkeiten kommen kann! Wenn Sie eine Unterdruckung mit Weiß wünschen, braucht dies nur bei der Bestellung ausgewählt, jedoch nicht in der Datei separat angelegt werden.

## Allgemeines zur Datenanlage

Farbraum: CMYK

Optimale Auflösung

Farb- und Graustufenbilder: 300 dpi

Bitmaps oder Strichbilder: mind. 600 dpi

### Motivausrichtung

Prüfen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand der Seiten zueinander und die Ausrichtung des Motives der gewünschten Gestaltung entspricht.

### Dateiformat

Speichern Sie bitte Ihr Dokument im PDF-Format.

Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren.

Profile zum Herunterladen und mehr unter

<https://www.printprinz.de/support/datenblaetter>.